



Asma klozet için Geberit Kombifix elemanı, 108 cm, Sigma 12 cm gömme rezervuar ile, destek ayakları ile



KULLANIM AMAÇLARI

- Tuğla duvarlar için
- Yarım veya oda yüksekliğinde duvar önü montaj için
- Bağlantı ölçüleri EN 33:2011 standardına uygun asma klozetler için
- 1 kademeli deşarj, 2 kademeli deşarj veya deşarj durdurmalı kumanda

ÖZELLİKLER

- Toz boya kaplı montaj çerçevesi
- Dört sabitleme dirsekli montaj çerçevesi
- Sifon dirseği takımsız monte edilebilir
- Sifon dirseği sabitlemesi takımsız
- Önden basmalı gömme rezervuar
- Yoğuşmaya karşı izolasyonlu gömme rezervuar
- Fabrika ayarında hızlı ilave drenaj mümkündür

- Gömme rezervuardaki montaj ve tamir çalışmaları takımsız yapılabilir
- Su bağlantısı arkada veya üstte ortada
- Servis açıklığı şablon kutusu neme ve kire karşı korur
- Kısaltılabilir koruyucu kapak
- Geberit AquaClean taharet sistemleri için su girişi ve elektrik kablosu için boş borulu
- Elektrik bağlantısı için montaj seçeneği

TEKNİK VERİLER

Akış basıncı aralığı	0.1–10 bar
Su sıcaklığı maks.	25 °C
Deşarj miktarı fabrika ayarı	6 / 3 l
Büyük deşarj miktarı ayar aralığı	4 / 4.5 / 6 / 7.5 l
Küçük deşarj miktarı ayar aralığı	2–4 l
Malzeme	Çelik
Height-adjustable	Hayır

TESLİMAT KAPSAMI

- Su bağlantısı R 1/2", MasterFix ve MeplaFix uyumlu, entegre ara musluklu ve el volanlı
- Servis açıklığı için şablon kutusu
- Klozet bağlantı seti, ø 90 mm
- Sifon dirseği PE-HD, ø 90 mm
- PE-HD geçiş mufu, ø 90 / 110 mm
- Doldurma bölümü
- 2 ayak
- 2 koruma tapası
- 2 dişli rot M12
- Sabitleme malzemesi

AKSESUARLAR

- Geberit Kombifix destek ayağı seti
- Geberit Kombifix ayak plakalı profil seti

Ürün numarası	B cm	H cm	T cm
110.340.00.5	42	108	12