





Duş için Geberit Duofix elemanı, 50 cm, CleanWall duvar süzgeci ile, girişte 65–90 mm şap yüksekliği için

■ GEBERIT



KULLANIM AMAÇLARI

- Metal ve ahşap dikme duvarlar için
- Geberit Duofix sistem duvarları için
- Oda yüksekliğinde duvar önlerine montaj için
- Oda yüksekliğinde ayırıcı duvarlara montaj için
- Ev tipi banyolar için
- Çok düşük zemin yapısında montaj için
- Zemin seviyesindeki duşların drenajı için
- Girişte ≥ 65 mm şap yükseklikleri için
- Kompozit contalar için
- Tek bir duş başlığından gelen atık suyu toplamak için

ÖZELLİKLER

- 2025 serisi
- Korozyona karşı toz kaplama ile korunmuş, statik, kendinden destekli çerçeve
- Elemanın üzerinde metal ya da ahşap profillere veya Geberit Duofix sistem stantlarına yandan sabitleme için çekme sacı
- Duvar ankrajları için alternatif montaj konumu
- Döner zemin plakaları, UW 50 ve UW 75 U profillerine montaj için uygun
- Ayak plakaları, Geberit Duofix sistem rayına takımsız ve ek bileşenler olmadan monte edilebilir

- Korozyon korumalı galvanizli ayak destekleri, kaymaya karşı dayanıklı
- Gerilimsiz sızdırmazlık bağlantısı için ayarlanabilir sızdırmazlık seviyesi
- Önceden monte edilmiş izolasyon bezi
- Sızdırmazlık sistemleri bağlantısı için 10 cm çevreleyen izolasyon bezi
- EN 1253'ün gerekliliklerinden farklı olarak, koku sifonu yüksekliği sadece 30 mm'dir
- Sifon giriş yüksekliği ayarlanabilir
- Kaplama kalınlığı 10–40 mm
- Zeminde 2–26 mm karo yapıları için uygundur
- Duvarda 2–35 mm karo yapıları için uygundur
- Yan atık su bağlantısı

TEKNİK VERİLER

Sifon yüksekliği (mm) 30 mm

TESLİMAT KAPSAMI

- PE-HD bağlantı manşonu, $\varnothing 40$ mm
- Entegre giriş plakalı şablon kutusu kapağı
- Sabitleme malzemesi

EK OLARAK SİPARİŞ EDİLECEKLER

- Hazır montaj seti

AKSESUARLAR

- CleanWall duvar süzgeci için Geberit hazır montaj seti, fırçalanmış paslanmaz çelik kapak
- CleanWall duvar süzgeci için Geberit hazır montaj seti, paslanmaz çelik kapak, vidalanabilir
- CleanWall duvar süzgeci için Geberit hazır montaj seti, plastik kapak
- CleanWall duvar süzgeci için Geberit hazır montaj seti, karo döşenebilir, çerçevesiz
- CleanWall duvar süzgeci için Geberit hazır montaj seti, karo döşenebilir, çok parçalı
- CleanWall duş duvar süzgeci için Geberit kolektör profili
- Tekli montaj için Geberit Duofix duvar saplaması seti
- Tekli ve sistemli montaj için Geberit Duofix duvar bağlantı seti
- Tekli montaj için Geberit Duofix duvar bağlantı seti, köşe çözümü
- Geberit Duofix duvar bağlantı uzatma seti
- 50–57,5 cm sehpa mesafesi için Geberit Duofix sabitleme mesafesi
- Geberit Duofix arka panele ayak montaj seti
- Geberit Duofix ayak uzatması seti, uzunluk 20 cm

BILGI

- Doğal taş zemin karoları duş alanında renk değiştirebilir

Ürün numarası	DN	d, ø mm	Drenaj kapasitesi l/s	B cm	H cm	T cm
111.593.00.2	40	40	0.4	50	50	11