


# Girişte 65–90 mm şap yüksekliği için Geberit CleanPoint duş zemini gideri

**■ GEBERIT**



## ÖZELLİKLER

- Zeminde 2–30 mm karo yapıları için uygundur
- Önceden monte edilmiş izolasyon bezi
- Sızdırmazlık sistemleri bağlantısı için 10 cm çevreleyen izolasyon bezi
- Paslanmaz Çelik ızgara
- Izgara yükseklik, eğim ve kayma bakımından ayarlanabilir
- Akustik izolasyon ve sifon bağlantısı için EPS ana ünite
- Dayanıklılık sınıfı K 3 (3 kN)
- Kompozit contanın üzerinde su tahliyesi

## TEKNİK VERİLER

Sifon yüksekliği (mm) 30 mm

## TESLİMAT KAPSAMI

- Referans kenarlı şablon kutusu kapağı
- Gider yatağı üst parçası
- Tarak eki
- Dengeleme halkalı deliksiz ızgara desteği
- Izgara
- PE-HD koku sifonu
- Sabitleme malzemesi

## AKSESUARLAR

- Geberit vidalanabilir CleanPoint ızgara, 8 x 8 cm, ızgara taşıyıcı
- Geberit CleanPoint yer süzgeci ızgarası, yuvarlak, 8 x 8 cm
- Geberit CleanPoint yer süzgeci ızgarası, köşeli, 8 x 8 cm

## BILGI

- Karo boyutları <math>< /math> 5 cm ise ana ünitenin şap örtüsüne dikkat edilmelidir. Şap malzemesi ve kalınlığı karo ustası tarafından belirlenmelidir
- Doğal taş zemin karoları duş alanında renk değiştirebilir
- Izgara destekli vidalanabilir ızgara (ürün no. 154.310.00.1) ayrıca sipariş edilmelidir

Ürün numarası	DN	d, ø mm	Drenaj kapasitesi l/s	L cm	L1 cm	B cm	H cm	H1 cm	h cm
154.052.00.1	40	40	0.4	30	35.8	13	6.5	6.5–17.5	3.2