



Örnek şekil

ÖZELLİKLER

- EN 1253-3 uyarınca kalite kontrollü
- Entegre eğim ile
- Duş kanalı kısaltılabilir
- Zeminde 10–35 mm karo yapıları için uygundur
- Für Fliesenaufbauten an Wand von 16–37 mm geeignet bei wandbündigem Einbau
- Duş kanalı yükseklik, eğim ve kayma bakımından ayarlanabilir
- Temizliği kolaydır
- Kompozit contanın üzerinde su tahliyesi
- Adaptör conta kullanımında bitmiş zeminin üzerinde su tahliyesi
- Parmak izi önleyici kaplamalı (yalnızca siyah krom modellerde)
- Girişte 65 mm şap yüksekliği ve 30 mm sifon yüksekliği ile montaj seti kullanımında 0,56 l/sn drenaj kapasitesi

- Girişte 90 mm şap yüksekliği ve 50 mm sifon yüksekliği ile montaj seti kullanımında 0,74 l/sn drenaj kapasitesi
- Girişte 100 mm şap yüksekliği ve 50 mm sifon yüksekliği ile montaj seti kullanımında 0,8 l/sn drenaj kapasitesi

TEKNİK VERİLER

Malzeme CrNiMo çelik 1.4404 (EN 10088)

TESLİMAT KAPSAMI

- Tarak eki
- Ayar parçalı giriş bağlantı manşonu
- Vantuz
- Adaptör conta

EK OLARAK SİPARİŞ EDİLECEKLER

- CleanLine serisi duş kanalları için Geberit montaj seti, girişte 90–220 mm şap yüksekliği için
- CleanLine serisi duş kanalları için Geberit montaj seti, girişte 65–90 mm şap yüksekliği için
- CleanLine duş kanalları için Geberit montaj seti, zemine nüfuz eden montaj
- Geberit girişli montaj seti, CleanLine serisi duş kanalları için

BİLGİ

- Doğal taş zemin karoları duş alanında renk değiştirebilir

Ürün numarası	Renk / Yüzey	L cm	B cm	H cm
154.446.KS.2	Fırçalanmış paslanmaz çelik	30–90	3	1
154.446.QC.2	siyah krom / fırçalanmış	30–90	3	1

<i>Ürün numarası</i>	<i>Renk / Yüzey</i>	<i>L</i> <i>cm</i>	<i>B</i> <i>cm</i>	<i>H</i> <i>cm</i>
154.448.KS.2	Fırçalanmış paslanmaz çelik	30-110	3	1
154.448.QC.2	siyah krom / fırçalanmış	30-110	3	1
154.447.KS.2	Fırçalanmış paslanmaz çelik	30-130	3	1